

全自动打包机广泛用于食品、医药、五金、化工、服装、邮政等行业，适用于纸箱打包、纸张打包、包裹信函打包、药箱打包、轻工业打包、五金工具打包、陶瓷制品打包、汽车配件打包、日化用品打包、文体用品打包、器材打包等各种大小货物的自动打包捆扎。杭州永创机械有限公司生产的**全自动打包机**系列产品都达到捆扎连续可靠、塑料带贴紧包件表面、接头牢固、机器电气安全、工作噪声烟雾等不影响操作人员健康。

[全自动打包机](http://www.ycdbj.cn/dbj01.shtml) | <http://www.ycdbj.cn/dbj01.shtml>



- **MH-101A 全自动打包机**
- 电源，功率： 380V/50HZ 750W/5A
- 打包速度： ≤2.5 秒/道
- 台面高度： 750mm
- 框架尺寸： 宽 800mm*高度根据需要定
- 捆扎形式： 平行 1~多道，方式有点动、手动、连打、球开关、脚踏开关
- 适用包带： 厚（0.55~1.2）mm*宽（9~15）mm
- 电器配置： LG “PLC” 控制，法国 “TE”，日本 “OMRON”， “ZIK” 电器适合常规物体捆包
- [全自动打包机](http://www.ycdbj.cn/dbj01.shtml) | <http://www.ycdbj.cn/dbj01.shtml>



- **MH-101B 全自动打包机**
- 电源，功率： 380V/50HZ 750W/5A
- 打包速度： ≤2.5 秒/道
- 台面高度： 450mm（可按照用户需要的高度定制）
- 框架尺寸： 宽 800mm*高度根据需要定
- 捆扎形式： 平行 1~多道，方式有点动、手动、连打、球开关、脚踏开关
- 适用包带： 厚（0.55~1.2）mm*宽（9~15）mm
- 电器配置： LG “PLC” 控制、法国 “TE”、日本 “OMRON”、“ZIK” 电器适合体积大、重型包装物捆
- [全自动打包机](http://www.ycdbj.cn/dbj01.shtml) | <http://www.ycdbj.cn/dbj01.shtml>



- **MH-103A 全自动打包机**
- 电源，功率： 380V/50HZ 750W/5A
- 打包速度： ≤2.5 秒/道
- 台面高度： 可根据需要定
- 框架尺寸： 可根据需要定
- 烫粘部位： 侧面
- 捆扎形式： 平行 1~多道，方式有点动、手动连打、连打、球开关、脚踏开关
- 适用包带： 厚（0.55~1.2）mm*宽（9~15）mm
- 电器配置： LG“PLC”控制、法国“TE”，日本“OMRON”、“ZIK”电器适合大型物件捆包，更
适合于有液体、粉状坠落物品捆包
- [全自动打包机 | http://www.ycdbj.cn/dbj01.shtml](http://www.ycdbj.cn/dbj01.shtml)



- **MH-104A 全自动打包机**
-
- 电源，功率： 380V/50HZ 750W/5A
- 打包速度： ≤2.5 秒/道
- 台面高度： 750mm
- 框架尺寸： ≥800mm*高度根据需要定
- 捆扎形式： 平行 1~到道，方式有点动、手动连打、连打、球开关、脚踏开关
- 适用包带： 厚（0.55~1.2）mm*宽（9~15）mm（实际按用户定制）
- 电器配置： LG“PLC”控制、法国“TE”、日本“OMRON”、“ZIK”电器适合特别宽的物品捆包
- [全自动打包机 | http://www.ycdbj.cn/dbj01.shtml](http://www.ycdbj.cn/dbj01.shtml)



- **YS-201 全自动打包机**

- 电源，功率： 380V/50HZ 750W/5A

- 打包速度： ≤2.5 秒/道

- 台面高度： 750mm

- 框架尺寸： 宽 800mm*高度根据需要定

- 捆扎形式： 平行 1~多道，方式有点动、手动、连打、球开关、脚踏开关

- 适用包带： 厚（0.55~1.2）mm*宽（9~15）mm

- 电器配置： LG “PLC” 控制，法国 “TE”，日本” OMRON “，” ZIK “电器适合常规物体捆包

- [全自动打包机 | http://www.ycdbj.cn/dbj01.shtml](http://www.ycdbj.cn/dbj01.shtml)



- **YS-305/306 全自动打包机**

- 电源，功率： 380V/50HZ 750W/5A

- 打包速度： ≤2.5 秒/道

- 台面高度： 750mm

- 框架尺寸： 宽 800mm* 高度根据需要定

- 捆扎形式： 平行 1~多道，方式有点动、手动、连打、球开关、脚踏开关

- 适用包带： 厚（0.45~0.55）mm*宽（5/6）mm

- 电器配置： 法国 “TE”，日本” OMRON “，” ZIK “电器适合常规物体捆包

- [全自动打包机 | http://www.ycdbj.cn/dbj01.shtml](http://www.ycdbj.cn/dbj01.shtml)



- **YS-308/309 全自动打包机**

- 电源，功率： 380V/50HZ 750W/5A

- 打包速度： ≤2.5 秒/道

- 台面高度： 750mm

- 框架尺寸： 宽 800mm* 高度根据需要定

- 捆扎形式： 平行 1~多道，方式有点动、手动、连打、球开关、脚踏开关

- 适用包带： 厚（0.45~0.55）mm*宽（8/9）mm

- 电器配置：法国“TE”，日本“OMRON“，”ZIK“电器适合常规物体捆包

- [全自动打包机 | http://www.ycdbj.cn/dbj01.shtml](http://www.ycdbj.cn/dbj01.shtml)



- **YS-312 自动打包机**

- 电源，功率： 380V/50HZ 750W/5A

- 打包速度： ≤2.5 秒/道

- 台面高度： 750mm

- 框架尺寸： 宽 800mm* 高度根据需要定

- 捆扎形式： 平行 1~多道，方式有点动、手动、连打、球开关、脚踏开关

- 适用包带： 厚（0.555~1.2）mm*宽（9~12）mm

- 电器配置：法国“TE”，日本“OMRON“，”ZIK“电器适合常规物体捆包

- [全自动打包机 | http://www.ycdbj.cn/dbj01.shtml](http://www.ycdbj.cn/dbj01.shtml)