

全自动打包机技术参数 Technical Parameter of the Automatic Horizontal Baler:

Item\Model 型号	XTY-120W11080
Pressure 压力	100T
Main cylinder size 主油缸	D273/d220*160*2100
Cycle time (Unload) 空载循环时间	28s
Oil tank volume (L)油箱容量	1460L
Density of bale 打包密度	450-550kg/m ³
Power 功率	60HP
Cool 冷却	2HP, air cooler;
Baler size (mm) 打包尺寸	1100W*800H*2100L (adjustable)
Feed opening size (mm) 加料尺寸	1600*1050
Machine's size (mm)机器尺寸	L8315*W2200*H4000
Machine's weight (T)机器重量	15T
Capacity (TPH) 打包能力	8-12T

机械性能及规格参数

- 1) 最大产量：8-12Ton/Hr(FOR OCC)
- 2) 成品尺寸：L 自由*W1100*H800mm (长度可调) (适合 40 尺高柜)
- 3) 油箱容积：1460 liters (乙方自备液压油)
- 4) 自动打包：油压穿线自动捆轧结线，使用二次褪火 2.8-3.0mm 铁丝
- 5) 结线方式：横向自动送丝打结系统
- 6) 成型切刀：可替换--后分段车牙形，前剪刀突破式
- 7) 主油压缸：内直径 220mm
- 8) 主机重量：15 吨；下料斗 1.5 吨
- 9) 龙门口油压缸：3 套，内直径 200mm
- 10) 底板结构：双层可换性底板；厚度：6mm(面板为高耐磨优质钢材)+10mm (下底板)
- 11) 打包膛：300mm×300mm×40mm 高品质焊接侧面加强结构；
- 12) 刀座：50mm×1050mm×600mm 加强、加厚型固定刀座
- 13) 活动箱：配四条高强火车轨联合结构

油压系统— 采用环保节能型水冷式循环液压系统

- 1) 油泵—— 原装进口的高性能高压油泵
- 2) 油封—— 原装进口日本名牌产品(原装日本 NOK 油封)

- 3) 电机—— 西门子或台湾同等品牌
- 4) 油压缸—— 原装台湾名牌产品（优质的油压缸材料）
- 5) 压力喉—— 原装进口日本 AMC
- 6) 油路改善——双油泵、高低压泵组合油路（差动油路）
- 7) 节能改善——差动设计。
- 8) 配件改良——采用目前国际最先进大型油压系统高效流量油压配件
- 9) 采用美国插式节流阀。
- 10) 整个液压系统由台湾设计并制作。

电控系统——全自动微电脑控制系统

- 1) 电力要求：380V 三相 100KW
- 2) PLC 微电脑逻辑可编程控制器——日本三菱
- 3) 控制电器组件——日本松下电器，；施耐德电器等全部原装进口电器配件。
- 4) 采用 PANELMASTER 触摸屏，机械运行时显示程序既可显示打包长度和数量等参数，又可显示出现故障时的维修信息。
- 5) 在输送带双侧加装紧急控制开关。
- 6) 当任何一扇安全门打开时,机器立刻停止.

主要配置：

- 1、本机适用于:废纸、报纸,稻草等松散物的压缩打包。
- 2、本机采用原装台湾进口液压系统，在台湾组装测试。
- 3、合理的双剪式剪刀设计，提高了切纸效率，延长刀片的使用寿命。
- 4、快速、简单的捆线装置，故障率低便于清洁保养及维修。
- 5、独特的防滑落设计，避免梯形包的出现。
- 6、自由设定出包长度，准确记录打包数值。
- 7、安装简易，无需特殊的场地基础设施。
- 8、油缸台湾进口，保证设备的稳定可靠。
- 9、故障自动诊断，自动显示。
- 10、采用差动技术，打包速度快，效率高，省功率